

Cennik produktów firmy Sennheiser - Styczeń 2010. Podane ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zestawy słuchawkowe awiacyjne - dla pilotów, pasażerów, stanowisk kontroli ruchu lotniczego		Cena	Cena
Oznac. mod.	Zastosowanie	Netto	VAT % Brutto

Słuchawki z mikrofonem dla pilotów (Aviation Headsets)

Lekkie słuchawki bez elektronicznego systemu tłumienia hałasu

HD 46-K1	otwarte, 20 - 14 000 Hz, 600 Ω, masa 140 g, kabel 1,85 m, jack 6,3 mm, zgodne z dyrektywą EU o ochronie słuchu - max. SPL 110 dB, zgodne z normą FAR 25 - materiały samogaszące się	1 079	22	1 316
----------	---	-------	----	-------

Słuchawki z mikrofonem bez elektronicznego systemu tłumienia hałasu.

Lekkie słuchawki z mik. pojemnościowym: 350 - 6 000 Hz, napięcie wyjściowe regulowane 400 mV/114 dB, zasilanie 8-16 V z pokładu

HME 95	nowoczesne, komfortowe, zamknięte 8 - 28 000 Hz, tłumienie hałasu 13 - 34 dB, masa 275 g. złącza: PJ 068 - mikrofon, jack 6,3 - słuchawki, gniazda do podłączenia telefonu, MP3, itp., gwarancja 3 lata	729	22	889
HME 43-K	lekkie - 95 g zamknięte, do samolotów liniowych, złącza: PJ 068 - mikrofon, jack 6,3 - słuchawki	679	22	828
HME 25-KA-2	zamknięte - b.dobre tłumienie, masa 190 g, złącza: PJ 068 - mikrofon, jack 6,3 - słuchawki	1 649	22	2 012

Lekkie słuchawki serii HME 46. modułowa budowa: słuchawki otwarte 20 - 14 000 Hz, wymienne ramię mikrofonowe, wymienny kabel, masa 150 g zgodne z dyrektywą EU o ochronie słuchu - max. SPL 110 dB, zgodne z normą FAR 25 - materiały samogaszące się

HME 46	SAME słuchawki bez kabla	1 019	22	1 243
HME 46-V-K	złącza: PJ 068 - mikrofon, jack 6,3 - słuchawki, regulator głośności	1 799	22	2 195
HME 46-K	złącza: PJ 068 - mikrofon, jack 6,3 - słuchawki	1 359	22	1 658
HME 46-C	złącza: XLR-5 - mikrofon + słuchawki	1 359	22	1 658
HME 46-N	złącza: 8-pin Neutricon - mikrofon + słuchawki	1 439	22	1 756

Słuchawki klasyczne serii HME 100: tłumienie hałasu 10 - 40 dB, masa 350 g., pasmo m.cz. słuchawek 45 - 15 000 Hz, mikrofon pojemnościowy: 500 - 5 000 Hz, napięcie wyjściowe regulowane 400

HME 100	złącza: PJ 068 - mikrofon, jack 6,3 - słuchawki	1 059	22	1 292
HME 110	wersja specjalna HME 100 - wysoki komfort i estetyka, 10 lat gwarancji	1 189	22	1 451
HME 105	złącza: XLR-5 - mikrofon + słuchawki	1 029	22	1 255
HME 120	złącza: U 174/U - mikrofon + słuchawki, do śmigłowca	1 139	22	1 390

Słuchawki z mikrofonem z elektronicznym systemem tłumienia hałasu NoiseGard.

Lekkie słuchawki z mik. pojemnościowym: 350 - 6 000 Hz, napięcie wyjściowe regulowane 400 mV/114 dB, zasilanie 8-16 V z pokładu.

HMEC 250	komfortowe, nowoczesne, z układem elektronicznym podnoszącym zrozumiałość mowy z otoczenia, zamknięte 8 - 28 000 Hz, tłumienie hałasu (p.	1 739	22	2 122
----------	---	-------	----	-------

Lekkie słuchawki serii HMEC 46: aktywne tłumienie hałasu 10 dB, masa 150 g. modułowa budowa: słuchawki otwarte 20 - 14 000 Hz, wymienne ramię mikrofonowe, wymienny kabel - wersje bez lub z panelem regulacyjnym i pojemnikiem baterii do zasilania NoiseGard, wersje z gniazdami jack 2,5 i 3,5 mm dla telefonu, MP 3, itp, zgodne z dyrektywą EU o ochronie słuchu - max. SPL 110 dB, zgodne z normą FAR 25 - materiały samogaszące się

HMEC 46	słuchawki bez kabla	1 579	22	1 926
HMEC 46-BV-K	złącza: PJ 068 - mikrofon, jack 6,3 - słuchawki, zasilanie NoiseGard z baterii, regulator głośności	2 569	22	3 134
HMEC 46-B-K	złącza: PJ 068 - mikrofon, jack 6,3 - słuchawki, zasilanie NoiseGard z baterii	2 299	22	2 805
HMEC 46-BV-CP	złącza: XLR-5 - mikrofon + słuchawki, zasilanie NoiseGard z baterii lub pokładu, regulator głośności	2 519	22	3 073
HMEC 46-B-CP	złącza: XLR-5 - mikrofon + słuchawki, zasilanie NoiseGard z baterii lub pokładu	2 429	22	2 963
HMEC 46-V-KP	złącza: PJ 068 - mikrofon, jack 6,3 - słuchawki, zasilanie NoiseGard z pokładu, regulator głośności	2 439	22	2 976
HMEC 46-KP	złącza: PJ 068 - mikrofon, jack 6,3 - słuchawki, zasilanie NoiseGard z pokładu	2 239	22	2 732
HMEC 46-V-CP	złącza: XLR-5 - mikrofon + słuchawki + zasilanie NoiseGard z pokładu, regulator głośności	2 439	22	2 976
HMEC 46-CP	złącza: XLR-5 - mikrofon + słuchawki + zasilanie NoiseGard z pokładu	2 239	22	2 732
HMEC 46-NP	złącza: 8-pin Neutricon - mikrofon + słuchawki + zasilanie NoiseGard z pokładu	2 239	22	2 732
HMEC 46-V-RP	złącza: Redel 6 pin - mikrofon + słuchawki + zasilanie NoiseGard z pokładu, regulator głośności	2 439	22	2 976

Słuchawki zamknięte serii HMEC 25: 16 - 22 000 Hz, tłumienie hałasu (pasywne + aktywne) 15 - 30 dB, masa 170 g. zasilanie układu NoiseGard 12 - 35 V DC/typ. 27 mA z pokładu lub zasilacza baterijnego BP 04 wysoka skuteczność tłumienia hałasu + wysoki komfort użytkowania, podwójny pałąk - solidnie "siedzą" na głowie.

HMEC 25-KA	złącza: PJ 068 - mikrofon, jack 6,3 - słuchawki 200 Ω, zasilanie NG 2 baterie AA z pojemnika na kablu	2 549	22	3 110
HMEC 25-KAL	złącza: PJ 068 - mikrofon + zasilanie NoiseGard 28 VDC z pokładu, jack 6,3 - słuchawki 200 Ω	2 599	22	3 171
HMEC 25-KAP	złącza: PJ 068 - mikrofon + zasilanie NoiseGard 28 VDC z pokładu, jack 6,3 - słuchawki 480 Ω	2 599	22	3 171
HMEC 25-KAP-2	złącza: PJ 068 - mikrofon + zasilanie NoiseGard z pokładu, jack 6,3 - słuchawki 200 Ω	2 599	22	3 171
HMEC 25-KAX-1	złącza: PJ 068 - mikrofon, jack 6,3 - słuchawki, XLR-3 - zasilanie NoiseGard	2 549	22	3 110
HMEC 25-CA	złącza: XLR-5 - mikrofon + słuchawki 200 Ω, zasilanie NoiseGard 2 baterie AA z pojemnika na kablu	2 549	22	3 110
HMEC 25-CAP	złącza: XLR-5 - mikrofon + słuchawki 600 Ω + zasilanie NoiseGard 28 VDC z pokładu	2 599	22	3 171
HMEC 25-DAP	złącza: XLR-6 - mikrofon + słuchawki 600 Ω + zasilanie NG 28 VDC z pokładu, oddzielne masy NG i audio	2 699	22	3 293
HMEC 25-6A	złącza: Redel-6 pin - mikrofon + słuchawki 200 Ω + zasilanie NoiseGard z pokładu	2 549	22	3 110

Cennik produktów firmy Sennheiser - Styczeń 2010. Podane ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zestawy słuchawkowe awiacyjne - dla pilotów, pasażerów, stanowisk kontroli ruchu lotniczego		Cena		Cena
Oznaczn. mod.	Zastosowanie	Netto	VAT %	Brutto

Słuchawki z mikrofonem dla pilotów (Aviation Headsets) - c.d.

Słuchawki klasyczne, zamknięte, 45 - 15 000 Hz, tłumienie hałasu (pasywne + aktywne) > 25 - 40 dB, masa 370 g. zasilanie układu NoiseGard 12 - 35 V DC/typ. 27 mA z pokładu lub zasilacza bateryjnego BP 04 (HMEC 460 z pojemnika na kabl). zakres temp. pracy: - 10°C do + 55°C, okres gwarancji: 5 lat, HMEC 460 - 10 lat.

Słuchawki z mikrofonem pojemnościowym: 300 - 5000 Hz, napięcie wyj. 400 mV /114 dB, zasilanie 8-16 V z pokładu.

HMEC 460	komfortowe, złącza: PJ 068 - mikrofon, jack 6,3 - słuchawki, XLR-3 - zasilanie NoiseGard z panelem regulacyjnym: gniazda do podłączenia telefonu, MP 3 itp., pojemnik dla 2 baterii do zasilanie Noise Gard	3 249	22	3 964
HMEC 350	złącza: PJ 068 - mikrofon, jack 6,3 - słuchawki, XLR-3 - zasilanie NoiseGard	2 649	22	3 232
HMEC 352	złącza: PJ 068 -mikrofon + zasilanie NoseGard, jack 6,3 - słuchawki	2 649	22	3 232
HMEC 356	złącze: Redel 6-pin - mikrofon + słuchawki + zasilanie NoiseGard	2 699	22	3 293

Słuchawki z mikrofonem do stanowisk kontroli ruchu lotniczego - ATC Headsets

Słuchawki serii HME 46 (mikrofon pojemnościowy) i HMD 46 (mikrofon dynamiczny): lekkie, komfortowe, modułowa budowa: słuchawki otwarte: 20 - 14 000 Hz, impedancja 300 Ω, masa 150 g, wymienne ramię mikrofonowe, wymienny kabel dł. 1,8 m. Zakres temp. Pracy: - 15° C do + 55° C, przechowywania: - 55° do + 55° C, zgodne z dyrektywą EU o ochronie słuchu - max. SPL 110 dB, zgodne z normą FAR 25 - materiały samogaszące się

Słuchawki z mikrofonem pojemnościowym: 100 - 12 000 Hz, napięcie wyjściowe regulowane 400 mV/114 dB, zasilanie mikrofonu 8-16 V DC

HME 46-3	słuchawki z mikrofonem pojemnościowym bez kabla	1 199	22	1 463
HME 46-3-6	kabel bez złącza	1 299	22	1 585
HME 46-3PTT-6	kabel z włącznikiem PTT - "naciśnij by mówić", bez złącza	1 849	22	2 256
HME 46-3PTT-L	kabel z włącznikiem PTT - "naciśnij by mówić", złącze LEMO 3S-310	2 449	22	2 988
HME 46-3PTT-LA	kabel z włącznikiem PTT - "naciśnij by mówić", złącze LEMO FHG.2B	2 499	22	3 049
HME 46-3PTT-M	kabel z włącznikiem PTT - "naciśnij by mówić", złącze mini DIN	1 899	22	2 317
HME 46-ATC	kabel ze złączem LEMO 3S-310	2 149	22	2 622
HME 46-31	słuchawki bez kabla, wersja bez układu ograniczającego maksymalny poziom dźwięku	1 199	22	1 463

Słuchawki z kierunkowym mikrofonem dynamicznym 100 - 12 000 Hz, 0,5 mV/Pa - zalecane do głośnego otoczenia

HMD 46-3	słuchawki z mikrofonem dynamicznym bez kabla	1 149	22	1 402
HMD 46-3-6	kabel bez złącza	1 249	22	1 524
HMD 46-3PTT-M	kabel z włącznikiem PTT - "naciśnij by mówić", złącze mini DIN	1 899	22	2 317
HMD 46-31	słuchawki bez kabla, wersja bez układu ograniczającego maksymalny poziom dźwięku	1 149	22	1 402

Słuchawki serii HM 25 do zastosowań w głośnym otoczeniu słuchawki zamknięte, masa 190 g, 20 - 16 000 Hz, 600 Ω, kabel dł. 1,8 m ze stalowymi żyłami bez złącza

HME 25-1	słuchawki z wysokiej klasy mikrofon pojemnościowy, mikrofon: 40 - 20 000 Hz, 6,7 mV/Pa	1 849	22	2 256
HMD 25-1	słuchawki z wysokiej klasy kierunkowym mikrofonem dynamicznym do zastosowań w bardzo głośnym otoczeniu, mikrofon: 100 - 16 000 Hz, 1 mV/Pa	1 849	22	2 256