

ME 34 (Nx)/ME 35 (Nx)/ME 36 (Nx)

Mikrofony | Installed Sound

Opis

ME 34, ME 35 i ME 36 są wymiennymi kapsułami mikrofonowymi z przetwornikami pojemnościowymi do zastosowania z gęsimi szyjkami serii MZH w instalacjach konferencyjnych, nagłośnieniowych oraz technice studyjnej.

Wersje ME 34 Nx, ME 35 Nx i ME 36 Nx z antyrefleksyjną powłoką lakierniczą Nextel.



* zawarte w standardowym wyposażeniu ** opcjonalne osłony pokryte welurem

Cechy ME 34 i ME 35

- ME 34: charakterystyka kardoidalna
- ME 35: charakterystyka superkardoidalna
- Wysoka jakość dźwięku
- Niskie szumy
- Stabilna metalowa obudowa, powierzchnia czarna matowa, antyrefleksyjna

Cechy ME 36

- Charakterystyka superkardoidalna z kierunkową rurą interferencyjną
- Wysokie tłumienie dźwięków otoczenia
- Najwyższa jakość dźwięku
- Bardzo niskie szumy
- Stabilna metalowa obudowa, powierzchnia czarna matowa, antyrefleksyjna

| | |
|----------------|----------|
| Art.-Nr 005060 | ME 34 |
| Art.-Nr 005063 | ME 35 |
| Art.-Nr 005065 | ME 36 |
| Art.-Nr 500816 | ME 34 Nx |
| Art.-Nr 500817 | ME 35 Nx |
| Art.-Nr 500818 | ME 36 Nx |

Dane techniczne

Akustyczna zasada pracy

| | |
|-------------|--|
| ME 34/ME 35 | przetwornik ciśnieniowo-gradientowy |
| ME 36 | przetwornik ciśnieniowo-gradientowy/ rura interferencyjna |

Charakterystyka kierunkowości

| | |
|-------|----------------------------|
| ME 34 | kardoidalna |
| ME 35 | superkardoidalna |
| ME 36 | superkardoidalna/maczugowa |

Pasma przenoszenia m.cz.

| | |
|----------|----------------|
| ME 34/35 | 40 – 20 000 Hz |
| ME 36 | 50 – 20 000 Hz |

Skuteczność w polu swobodnym

| | |
|----------|----------|
| ME 34/35 | 10 mV/Pa |
| ME 36 | 18 mV/Pa |

Impedancja

| | |
|--|------|
| | 50 Ω |
|--|------|

Min. impedancja obciążenia

| | |
|--|------|
| | 1 kΩ |
|--|------|

Zastępczy poziom szumów

| | |
|----------|---------------------|
| ME 34/35 | 26 dB-A, 37 dB-CCIR |
| ME 36 | 23 dB-A, 37 dB-CCIR |

Zasilanie

| | |
|--|-------------------|
| | Phantom 12 – 48 V |
|--|-------------------|

Wymiary

| | |
|----------|---------------|
| ME 34/35 | Ø 12 x 18 mm |
| ME 36 | Ø 8,2 x 96 mm |

Masa (bez gęsiej szyjki)

| | |
|-------|-------|
| ME 34 | 8,5 g |
| ME 34 | 9,5 g |
| ME 36 | 17 g |

Złącze

| | |
|--|-------------------------|
| | specjalne-koncentryczne |
|--|-------------------------|

- Wyposażenie ME 34: ME 34 kapsuła kardoidalna
MZW 34 osłona przeciwwietrzna

- Wyposażenie ME 35: ME 35 kapsuła kardoidalna
MZW 34 osłona przeciwwietrzna

- Wyposażenie ME 36: ME 36 kapsuła kierunkowa
MZW 36 osłona przeciwwietrzna

Opcjonalne akcesoria

| | |
|---|----------------|
| ■ MZW 34 osłona przeciwwietrzna | Art. nr 086740 |
| ■ MZW 36 osłona przeciwwietrzna | Art. nr 083297 |
| ■ MZW 34 Pro osłona p.wietrzna welurowa | Art. nr 005067 |
| ■ MZW 36 Pro osłona p.wietrzna welurowa | Art. nr 005069 |